



规格参数

| | |
|--------------------|--|
| 型号 | NVR3636DB |
| 系统 | |
| 主处理器 | ARM Cortex A17 Quad-core Processor |
| 操作系统 | Embedded LINUX |
| 视频 | |
| 输入 | 36CH (4000×3000, 3840×2160, 2592×1944, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc) |
| 输出 | 1 VGA, 1 HD |
| 音频 | |
| 输入 | 1端口 RCA |
| 输出 | 1 端口 RCA(Linear, 1kΩ) |
| 音频码率 | 64kbps |
| 音频压缩标准 | G711u, G711a, ADPCM_DVI4 |
| 报警 | |
| 传感器输入 | / |
| 输出 | / |
| 移动侦测 | 36 通道, 移动侦测区域: 396 (22 × 18) |
| 触发事件 | 记录, 电子邮件, FTP, 快照, 蜂鸣器和屏幕提示 |
| 显示 | |
| HD 输出1 | 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| HD 输出2 | / |
| VGA | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| 分屏显示 | 36CHxD1/25CHxD1/16CHxD1/9CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP/1CHx4k/1CHx12MP |
| 数码变焦 | 支持 |
| OSD | 摄像头标题, 时间, 记录, 运动检测, 事件报警 |
| 录像 | |
| 视频压缩 | H265/H264/H265+/H264+ |
| 分辨率 | 12MP(4000×3000),4k(3840×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280×960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480) |
| 录像分辨率 | PAL :12MP@25×25fp,4k@30×25fp,5MP@36×25fp,4MP@36×25fp,3MP@36×25fp,1080P@36×25fp, 960P@36×25fp,720P@36×25fp, D1@36×25fp NTSC: 12MP@25×30fp,4k@30×30fp,5MP@36×30fp,4MP@36×30fp,3MP@36×30fp,1080P@36×30fp, 960P@36×30fp, 720P@36×30fp, D1@36×30fp |
| 录像模式 | 手动\计时器\运动检测\智能报警 |
| 回放 & 备份 | |
| 本地同步回放 | 3CH 12MP@15fps, 4CH 4K@30fps, 6CH 5MP@30fps, 8CH 4MP@30fps, 10CH 3M@30fps, 16CH 1080P@30fps, 16CH 960P@30fps, 16CH 720P@30fps |
| 解码能力 | 4CH 4K(3840×2160)@30fps |
| 远程同步回放 | 支持 |

| | |
|-----------|---|
| 搜索模式 | 所有, 通道, 手动, 时间, 日期, 运动检测, 事件报警 |
| 回放功能 | 播放, 暂停, 停止, 倒带, 快放, 慢放, 全屏, 帧播放, 帧倒带, 数码变焦 |
| 备份方式 | USB 设备/网络 |
| 网络 | |
| 接口 | 1 RJ45 10M/100/1000M 自适应以太网接口 |
| 传入带宽 | 300MB |
| 网络功能 | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p |
| Onvif版本 | 支持 Onvif 2.8 |
| 浏览器 | 支持IE8-11, Google Chrome (低于 Ver44), Firefox (低于 Ver53) |
| CMS 软件 | 支持 Windows 7/ Windows 8/Windows 10/MAC OS |
| 云支持(P2P) | 支持 |
| 智能手机 | 支持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
| POE供电 | / |
| WIFI | / |
| 存储 | |
| 接口类型 | 2 SATA 硬盘接口 (3.5" SATA) |
| 容量 | 最多可达12TB容量 |
| eSATA | / |
| 常规 | |
| 语言 | 繁体中文、简体中文、英文、波兰文、捷克语、俄语、泰语、希伯来语、阿拉伯语、保加利亚语、 德语、法语、葡萄牙语、突厥语、西班牙语、意大利语、匈牙利语、罗马尼亚语、韩语、荷兰语、希腊语、越南语 |
| USB接口 | 1个USB 2.0接口,1个USB 3.0接口 |
| RS485 | / |
| 电源规格 | DC12V/4A |
| 工作环境 | -10~55°C/10~90% |
| 尺寸 | 310*295*46(mm) |
| 重量 | 3.5KG (无硬盘) |