



规格参数

型号	PT4A18XIHSL200
摄像机	
传感器类型	1/2.8" 英寸SONY 低照度 CMOS 传感器
水平分辨率	200万像素
视频编码格式	H.264/H.264+/H.265/MJPEG
信噪比	>50db
PTZ	
水平旋转速度	120°/S
水平旋转范围	0°~360°
倾斜旋转速度	30°/S
倾斜旋转范围	0°~93°
预置点	220
轮巡	3 组
警戒点	最大16个点
镜头	
镜头焦距	5.35mm-96.3mm
聚焦方式	18倍光学变焦
夜视	
红外灯数量	30μx6颗
最大红外距离	60米
昼夜模式	自动
网络	
接入标准	TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, PPPoE, P2P
网络协议	支持

网络接口	内置 RJ45网络接口,支持 10M/100M 以太数据信号
视频流类型	主码流 /子码流 / MJPEG
AI功能	
智能分析	3D人体跟踪、 入侵检测、报警检测
跟踪有效范围	5~45M 速度: 3~12KM/h
接口	
音频	双向音频
报警	/
POE供电	可选
常规	
防护等级	IP66防护等级
工作温度	-40℃~+70℃
工作湿度	≤90% 无凝结
电源规格	DC12V/3A
雷电防护	瞬态电压 6000V
尺寸	18.5x 18.5 x 28.8 (cm)
重量	2.2Kgs